

Skötselråd

En trappa från Trappfabriken i Rättvik är synonymt med kvalitet. Vår trappa ska vara en prydnad där den installeras i såväl hem som offentliga lokaler. För att få ett långt liv kräver den viss omvårdnad.

Lackbehandlade ytor

Tvätta av planstegen med trasa i ljummet vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning tas bort med trasa fuktad i lacknafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Det är lacken som utgör slitytan. Var därför noga med att bättra på nedslitna ställen på trappan innan träet skadas. Innan bättringen görs måste ytan vara ren och torr. Blanka partier som skall strykas, ruggas först upp genom lätt slipning med fint slippapper. Bättringen utförs med syrahärdande lack.

Oljade ytor

Trappor med hårdvaxolja från Osmo underhålls bäst genom regelbunden våttorkning med Osmo 8016 rengöringsmedel. Följ instruktioner på förpackningen. Ytan kan även vid behov behandlas med Osmo Underhållsvax alternativt Underhållsolja. Behandling med rengöring följt av underhållsvax-/olja bör göras minst 1 gång per år. Vid hårt slitage eller skador som inte går bort genom att följa ovan instruktion kan ytan slipas med fint sandpapper, minst 150, och därefter återbehandlas med Osmo hårdvaxolja som användes vid grundbehandlingen.

Oljade trappor med grundbehandling av färgpigment, Osmo Dekorvax, och därefter Hårdvaxolja rengörs enligt instruktion för hårdvaxolja. Vid skador i ytan som påverkar pigmentet behöver ytan slipas vid skadan, med fint sandpapper, minst 150, och behandlas med dekorvax i rätt kulör på den slipade ytan, följ instruktioner på Osmo produkten. Därefter ska hela ytan behandlas med Osmo Hårdvaxolja enligt instruktioner på förpackning.

Trappor behandlade med linolja rengörs med lätt fuktad trasa. Vid behov använd ett PH-neutralt rengöringsmedel. (t ex vanligt diskmedel). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ ScotchBrite. Skölj noga och torka ordentligt torrt. Används för mycket tall- eller linoljesåpa vid rengöring tas till slut oljan bort då såpa är starkt. Fläckar som ej kan tvättas bort, samt smärre repor, kan slipas bort genom att använda ett lackslippapper korn 320-400.

Obs! Oljerester är mycket brandfarliga. Alla trasor och slippapper som kommit i kontakt med oljan skall läggas i blöt i minst 24 timmar och sedan slängas i försluten förpackning, annars finns risk för självantändning!!

Betsade / Laserade ytor

Bets/lasyr är en yttlig infärgning av det yttersta lagret trä och därefter har en slityta av klarlack lagts ovanpå. Vid djupa skador där även träet skadats måste ytan slipas och eventuellt spacklas så att skadan elimineras. Därefter kan ett nytt lager av bets/lasyr föras på. Därefter måste man även lägga på ett nytt lager lack. Ju noggrannare Du är desto bättre blir resultatet givetvis och livslängden på trappan förlängs avsevärt.

Täckmålade ytor

Täckmålade ytor är extra känsliga för slitage och bör skyddas noga från smuts, grus etc som kan ge svåra märken på den täckmålade ytan. Om ändå skadan skett vad göra? Vid lätta skador, ej så djupa att träet skadats, kan förbättring göras genom lätt applicering av färg. Om däremot djupa repor uppstått, som trängt ned och skadat träet, måste hela ytan slipas och eventuellt spacklas så att alla märken försvinner. Därefter kan ytan behandlas med ett nytt lager täckfärg. Det dagliga slitaget kan med tiden ge upphov till djupare skador, och därför bör alla täckmålade ytor skyddas extra väl.

Trappor belagda med plastmatta eller linoleum

Rengöringen sker med ljummet vatten tillsatt med flytande syntetiska rengöringsmedel eller tvålflingor. Se till att vattnet inte flödar. Fläckar som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack-/tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen. Den kan skada limmet i fogarna. Behandla plastmattan vid behov med polish eller tvättvax. Var försiktig med starka vaxborttagningsmedel.

Trappor belagda med textila mattor

Rengör i första hand med dammsugare. Sand och grus ska tas bort innan det tränger ner under luggen. Om mattan blivit hårt nedsmutsad bör den skumtvättas. Se till att bearbeta fläckar omgående för att inte en permanent missfärgning ska uppstå. Vid svårare fläckar bör man rådgöra direkt med mattillverkaren om lämplig borttagningsmetod.